BOMBA DE VÁCUO

PCE-RVP 220



- **Compatível com refrigerantes (por exemplo, R12, R22, R134a)**
- **Motor de alto binário e eficiente**
- **Potência do motor: 0,34HP (250W)**
- **Vazão: 56 ... 68l/min**
- **Conexão: 1/4 polegada**
- **Vácuo final: 15 mícrons / 0,02 mbar**
- **Elemento filtrante para redução da névoa de óleo**
- **Pega em borracha confortável e robusta**
- **Dupla etapa**

A bomba de vácuo está equipada com um motor fiável, que fornece binário suficiente para garantir um funcionamento estável. A potência do motor é de 0,34HP (250W), assegurando um desempenho eficiente e fiável. Com um vazão de 56 ... 68l/min, a bomba de vácuo permite evacuar rapidamente o ar e a humidade de sistemas de ar condicionado, refrigeração ou bombas de calor.

A bomba dispõe de uma ligação de 1/4polegada, permitindo a utilização com diferentes mangueiras de refrigerante. Um elemento filtrante integrado reduz a névoa de óleo, prolonga a vida útil da bomba de vácuo e proporciona um ambiente de trabalho mais limpo. A pega ergonómica em borracha facilita o transporte e o manuseamento.

A bomba de vácuo remove o ar e a humidade do sistema antes do enchimento com refrigerante, melhorando a eficiência e a durabilidade do equipamento.

Especificação

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	130 cm
Conexões	1/4 polegada SAE
Potência do motor	0,34 PS
Capacidade de óleo	280 ml
Vácuo máximo	15 Micron
Vazão	56 ... 68 l/min
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	220 V AC | 50 Hz
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Condições operacionais	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	305 x 123 x 230 mm
Peso	7863 g