HYDRAULISK LØFTEBORDSVÆGT

PCE-HLTS 500



- **Trinløs højdejustering fra 350 ... 1130 mm**
- **Vejeområde op til 500 kg**
- **Vægtens opløsning er 0,2 kg**
- **Platformen hæves og sænkes med et tryk**
- **Sænkning ikke mulig ved strømsvigt pga. sikkerhedsventilen.**
- **Omløbende sikkerhedsklemmeliste**
- **Ekstern betjeningsenhed: løftetast, sænketast, nødstop.**
- **Kontrol af mål-/faktisk totalvægt**
- **Styktællingsfunktion**
- **Summeringsfunktion**
- **RS232-interface**

En hydraulisk løftebordsvægt giver hurtigere, mere komfortabelt og rygskånende arbejde takket være den trinløse højdejustering. En hydraulisk løftebordsvægt består af et robust sakseløftebord, som muliggør en individuel arbejdshøjde på 350 ... 1130 mm. En hydraulisk løftebordsvægt kan løfte en belastning på op til 500 kg og veje den med en opløsning på 0,2 kg.

En hydraulisk løftebordsvægt har en lukket arbejdsflade på 1300 x 850 mm. Arbejdsfladen er omgivet af en sikkerhedsklemmeliste, som straks afbryder sænkningen i tilfælde af fastklemning for at forhindre eventuelle personskader.

Funktionerne gør det eksempelvis muligt ikke at overskride en angivet faktisk vægt ved hjælp af de justerbare alarmgrænser (overbelastningssikring). Styktællingsfunktionen kan anvendes til kontrol af fuldstændighed. En summeringsfunktion kan lægge totalvægten af flere vejninger sammen og overføre den til en pc eller udskrive den med klokkeslæt og dato på en printer, der fås som ekstraudstyr.

En hydraulisk løftebordsvægt leveres i to dele.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0 kg
Måleområde op til [Max]	500 kg
Opløsning [d]	0,2 kg
Nøjagtighed	±1 kg

Generelle tekniske data	
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion
Displaytype	LCD
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 25 mm
Interface	RS232, SUB-D9 han
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Vejepladens dimensioner	1300 x 850 mm
Dimensioner	Kabellængde ca. 3 m Længde på forsyningskabel ca. 3,5 m Kabellængde til display ca. 5 m
Ydeevne	2,2 kW
Slaglængde	350 ... 1130 mm
Slag	780 mm
Lineær aktuator	Hydraulisk
Løftehastighed uden belastning	60 mm/s
Slagcyklusser	Max. 10 pr. time / Max. ca. 30.000
Belastningskapacitet	500 kg
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP40
Strømforsyning	Løftebord 380 V / CEE 16A Vægt 6 V-akku / 9 ... 12 V-strømforsyning
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1300 x 850 x 1130 mm
Vægt	225000 g
Andre vægte	Vægt 55 kg