INDBYGNINGSGULVVÆGT I RUSTFRIT STÅL

PCE-SD 6000F SST



- **Styktællingsfunktion**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Filter (reaktionstid) kan indstilles**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Én tarafunktionsværdi kan gemmes**
- **Tolerancebestemmelse: vægt min. / OK / maks.**
- **Summering af flere vejninger**
- **Opskriftsblandingsvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Indstillelig automatisk slukning**
- **Brutto-/nettotast på displayet**

Indbygningsgulvvægt i rustfrit stål med et vejeområde på 40 ... 6000 kg monteres i gulvet, så der opnås en plan overflade. Derfor kan Indbygningsgulvvægt i rustfrit stål nemt læsses med alle typer transportudstyr. Indbygningsgulvvægt i rustfrit stål har en vejeplatform, der er skruet fast på rammen, og som kan afmonteres efter behov, f.eks. i forbindelse med monterings- eller rengøringsarbejde. Som ekstraudstyr kan vægten udstyres med en dæmper, der gør det lettere at løfte vejeplatformen.

De IP68-beskyttede vejeceller og det IP65-beskyttede display i rustfrit stål gør vægten særdeles robust til krævende industriel anvendelse. Fra fabrikken er den udstyret med et RS-232-interface, der er integreret via et specialforseglet kabel – dermed bevares de høje kapslingsklasser fuldt ud. Andre interfaces som RS-485, USB, LAN, 4 ... 20mA, 0 ... 10V eller potentialfrie kontakter kan ved behov installeres fra fabrikken. Også her bevares kapslingsklassen, da alle tilslutninger føres ud af huset via forseglede kabler med en længde på ca. 1,5 m. Eftermontering er ikke mulig. På den måde kan produktionsprocesser overvåges og styres pålideligt.

*Minimumslasten er den belastning, fra hvilken verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	40 kg
Måleområde op til [Max]	6000 kg
Opløsning [d]	2 kg
Nøjagtighed	2 kg
Kalibreringsværdi [e]	2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, procentvis sammenlignende vejning, dyrevejningsfunktion, opskriftsvejning, statistikfunktion, summering af flere vejninger
Enheder	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	40 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Vejeplade, materiale	Rustfrit stål
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Fundamentdybde på gulvvægten 128 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 1500 x 130 mm
Vægt	210000 g