# SILO TARTIM SISTEMI

## PCE-SDF 153





- **OK durumu için 1 anahtarlama çıkışı**
- **Kritik seviye için 1 anahtarlama çıkışı**
- **Azalma sapması için 1 anahtarlama çıkışı**
- **Fonksiyon kesintisi için 1 anahtarlama kontağı**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Sürekli ölçüm için uygun**
- **Opsiyonel kontrol kabini kurulumu**
- **Opsiyonel GSM modem / LAN / RS-485 vb.**

Silo Tartım Sistemi PCE-SDF 153, bir üretim tesisinin tedariğini etkili ve güvenilir bir şekilde sağlama imkanı sunar. Silo Tartım Sistemi ile hem konteynerın mevcut dolum seviyesi hem de ağırlıktaki azalma izlenebilir. Silo Tartım Sistemi, mevcut dolum seviyesini izleyerek makine operatörünü konteyneri zamanında yeniden doldurmaya yönlendirebilir. Bunun için Silo Tartım Sisteminde potansiyelsiz kontak, optokuplör çıkışı ve OC gibi üç pasif anahtarlama kontağı mevcuttur. Silo Tartım Sisteminin bir anahtarlama kontağı yeşil bir sinyal ışığı olarak kullanılabilir. Bu anahtarlama kontağı konteynerın gerçek durumu OK olduğunda aktiftir.

Silo Tartım Sisteminde konteyner minimum sınıra / minimum yüke ulaştığında kullanıcının konteyneri yeniden doldurmasını sağlamak amacıyla sarı ya da kırmızı bir sinyal ışığı oluşturmak için ikinci bir anahtarlama kontağı kullanılabilir. Bu sinyal ışıkları Silo Tartım Sisteminin teslimat içeriğine dahil olmasa da konteyner izleme amacıyla ek olarak sipariş edilebilir. Silo Tartım Sisteminin ağırlıktaki azalmanın sürekli olarak izlenebilmesini sağlayan ikinci bir izleme seçeneği de vardır. Bu fonksiyon ile makinelerin dolum süreçleri izlenebilir ve malzeme çıkarmadaki düzensizlikler rapor edilebilir. Silo Tartım Sisteminde g/min, kg/min, g/hour, kg/hour gibi birim zaman başına ağırlık azalması kaydedilebilir.

## Özellikler

| Tartım aralığı | |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | 1 kg |
| Ölçüm aralığı [maks] | 150 kg |
| Çözünürlük [d] | 5 g |
| Hassasiyet | ±20 g |

| Genel teknik bilgiler | |
|---|---|
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| Ölçüm fonksiyonları | MİN, MAKS, Ortalama değer |
| Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) | Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu |
| Birimler | kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Ekran tipi | LED |
| Rakam boyutu [GxY] | Yükseklik: 18 mm |
| Veri arayüzü | iki yönlü RS232 |
| Otomatik kapanma | 5 dk |
| Tekrarlanabilirlik | 10 g |
| Minimum yük [min] | 1 kg |
| Dara aralığı | Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara |
| Kalibrasyon | harici |
| Boyutlar | Ekran 190 x 140 x 65 mm |
| Yerleşme süresi | < 3 sn |
| Doğrusallık | 20 g |
| Menü dili | İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya) |
| Koruma sınıfı (cihaz) | IP54, IP65 |
| Güç kaynağı | 230 V AC \| 50 Hz, 8 VA<br>12 V DC 850 mA |
| Konektör tipi | Cihaz Europlug |
| Çalışma koşulları | -10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o. |
| Depolama koşulları | -10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o. |
| Boyutlar ( U x G x Y ) | 500 x 600 x 150 mm |
| Ağırlık | 24000 g |

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr