VINÇ BASKÜLÜ

PCE-CS 300-ICA



- **Aydınlatmalı LCD ekran**
- **İnfrared uzaktan kumanda (Vinç Baskülü ile maksimum 10 m mesafeye kadar kullanılabilir)**
- **Koruma sınıfı: IP54**
- **Güç beslemesi: 1,5 V AA pil**
- **Paslanmaz çelik mapa, galvanizli kanca**
- **İzin verilen maksimum %150 aşırı yük**
- **DIN ISO'ya göre kalibre edilebilir**
- **ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil**

İşletme içi kontrol tartımları için bir Vinç Baskülü. Vinç Baskülünün güç beslemesi, piyasada bulunan standart piller üzerinden sağlanır. Bu Vinç Baskülü, maksimum 300 kg tartım aralığına sahiptir. Hassas dozajlama için Vinç Baskülü, dara fonksiyonuna sahiptir. Vinç Baskülü, kanca, mapa ve uzaktan kumanda dahil olmak üzere karton kutu içerisinde teslim edilir.

Son derece sağlam yapısı sayesinde zorlu endüstriyel koşullarda, ayrıca elbette ticaret, gıda, taşımacılık gibi alanlarda da kullanılabilir. Vinç Baskülü, fabrikada ayarlanmış şekilde teslim edilecektir. Ancak ISO 900x gerekliliklerini karşılamak amacıyla, laboratuvar ortamında kalibre edilmiş ve ISO sertifikalı olarak da teslim edilebilir (opsiyonel, ek ücret karşılığında). Kısacası: Sahada / işletmede çalışan kullanıcılar için bir Vinç Baskülü.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	2 kg
Ölçüm aralığı [maks]	300 kg
Çözünürlük [d]	0,05 kg
Hassasiyet	0,015 kg

Genel teknik bilgiler	
Ekran tipi	Aydınlatmalı LCD
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 20 mm
Otomatik kapanma	15 dk
Aşırı yük koruması	Maksimum aşırı yük: %150
Tekrarlanabilirlik	0,1 kg
Minimum yük [min]	2 kg
Dara aralığı	tüm aralık boyunca
Boyutlar	Halka açıklığı: 18 mm Kanca açıklığı: 16 mm
Yerleşme süresi	<10 sn
Maks. aşırı yük	%50
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Akü / Pil	4 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez
Pil kapasitesi	3000 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %30 ... 90 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %30 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	325 x 152 x 67 mm
Ağırlık	1038 g