ANEMÓMETRO CON SALIDA DE PULSOS

PCE-WS P



- **Robusto y duradero bajo condiciones ambientales extremas**
- **Salida de pulsos**
- **Amplio rango de medida, hasta 180 km/h**
- **No requiere mantenimiento**
- **Rodamientos de acero inoxidable de alta calidad**
- **Fácil conexionado. Incluye manguera de cable de 20 m**

Anemómetro para cualquier aplicación donde se precise conocer la velocidad de viento tanto para aplicaciones industriales como domésticas: grúas, paneles solares, aerogeneradores, estaciones meteorológicas... El anemómetro puede conectarse a visualizadores tacométricos, autómatas programables (PLCs) y a otros sistemas, para poder visualizar la velocidad del viento y/o poder activar alarmas prefijadas. Tiene un sensor de viento robusto, extremadamente resistente y flexible. Para utilizar en un gran número de aplicaciones. Esta construido con materiales de alta calidad, el cuerpo y las palas son de plástico y los rodamientos de acero inoxidable.

Especificación

Velocidad	
Rango hasta	0,8 ... 4 m/s
Resolución	0,1 m/s
Precisión	±0,27 m/s
Velocidad	
Rango hasta	4 ... 50 m/s
Resolución	0,1 m/s
Precisión	±3 %

Datos técnicos generales	
Salidas	Impulso (tipo de contacto Reed)
Longitud del cable	20 m
Velocidad máxima del viento	55 m/s
Protección IP (dispositivo)	IP65
Alimentación	3 ... 24 V DC
Condiciones de funcionamiento	-20 ... 80 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 80 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	139 x 123 x 123 mm
Peso	160 g