ZÄHL-TISCHWAAGE

PCE-BS 300



- **Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional erhältlicher Prüfgewichte**
- **Stückzählfunktion: mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück, mit**
- **Anzeigenumschaltung von Gewicht auf Stückzahl (pcs)**
- **Tarierfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)**
- **verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, kg, lb, oz)**
- **staub- und spritzwassergeschützt nach IP54**
- **Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang**
- **Batteriebetrieb möglich**
- **Wägeplatte der Waage aus Edelstahl (auf Kunststoffträger), abnehmbar**
- **ISO-Zertifikat ist zur Analsysenwaage optional erhältlich**
- **(z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)**

Die Laborwaage PCE-BS 300 ist eine Laborwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Laborwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,01 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion. Standardmäßig wird die Laborwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden.

So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Im Lieferumfang befindet sich auch ein Windfang Schutzgehäuse aus Kunststoff. Mittels der optional erhältlichen Justiergewichte kann die Laborwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur DKD-Laborkalibrierung zu uns oder einem anderen akkreditierten Labor zur turnusmässigen

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich von	0 g
Messbereich [Max]	300 g
Auflösung [d]	0,01 g
Genauigkeit	0,01 g

Rekalibrierung einschicken. Die Laborwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. für Aussendienstler).

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählung mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 der 100 Stück
Einheit(en)	kg, g, lb, oz
Display Typ	LCD
Displaygröße	2,8 Zoll
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Mindestlast [Min]	0,02 g
Material Wägeplatte	Edelstahl
Abmessungen	Wägefläche: Ø 95 mm
Linearität	±0,03 g
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	- 5 V DC - Batterien
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % r. F.
Abmessungen (B x H x T)	175 x 205 x 245 mm
Gewicht	1045 g