GRONDWEEGSCHAAL

PCE-SD 1500F SST



- **stuktelfunctie**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filter (reactietijd) instelbaar**
- **dierweegfunctie**
- **tarrawaarde opslag**
- **tolerantiebepaling gewicht min /ok / max**
- **meerdere wegingen opsommen**
- **gemiddelde gewichtsbepaling**
- **recept mengweging**
- **instelbare bi-directionele**
- **statistiekfunctie**

De grondweegschaalwordt in de vloer gemonteerd om een vlak oppervlak te verkrijgen. Op deze manier kan de weegschaal probleemloos met allerlei goederen wegen. De grondweegschaalheeft een met schroeven vastgezet weegoppervlak welke verwijderd kan worden voor bijvoorbeeld installatie- of schoonmaakwerkzaamheden. Optioneel bestaat de mogelijkheid de grondweegschaalmet een demper te voorzien, die het tillen van het weegplateau vergemakkelijkt.

De weegcellen in de inbouw weegschaal zijn IP68 beschermd en het display heeft een IP65 beschermklasse. Als gevolg van de hoge beschermingsklasse beschikt de weegschaal bij de standaard levering niet over interfaces. Interfaces zoals RS-232, RS-485, LAN, USB, 4-20mA, 0-10 V of potentiaalvrije contacten kunnen optioneel bij ons in de fabriek ingebouwd worden. Montage achteraf is echter niet mogelijk.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	10 kg
Meetbereik tot [max.]	1500 kg
Resolutie [d]	0,5 kg
Nauwkeurigheid	0,5 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,5 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX
Meetfuncties (extra informatie)	Functie voor het tellen van stukken, procentueel vergelijkend wegen, weegfunctie voor dieren, wegen van receptmixen, totaliseren van meerdere wegingen
Eenheden	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	10 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige weegbereik
Weegplaatmateriaal	Roestvrij stalen gladde plaat
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	30 V AC | 50 Hz, 8 VA
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V CR 2032 (knoopcel 3V) , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Afmetingen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g