BALANZA DE SUELO

PCE-SD 1500



- **Función cómputo de piezas**
- **Pesaje en porcentaje %**
- **Filtro ajustable (tiempo de reacción)**
- **Función de peso de animales**
- **Un valor de tara almacenable**
- **Tolerancia mínima de peso / ok / máx.**
- **Suma de varios pesajes**
- **Determinación de peso medio**
- **Pesaje de recetas y mezclas**
- **Interfaz RS-232 bidireccional y ajustable**
- **Desconexión automática ajustable**

La balanza de suelo es ideal, si no quiere empotrar la balanza en el suelo. Simplemente coloque la balanza de suelo en el suelo, fije las placas de fijación a la balanza de suelo y a la rampa de acceso, conecte la pantalla a la toma de corriente, y comience a pesar. Nosotros realizaremos una primera verificación antes del envío, con el fin de que la balanza de suelo sea inmediatamente operativa incluso en caso de circulación de mercancías sujeta a verificación. La balanza de suelo tiene una altura mínima de sólo 5 cm y permite un acceso sencillo, incluso con material pesado. El envío de la balanza de suelo incluye una rampa de acceso, la segunda rampa puede pedirse de forma opcional. La pantalla de la balanza de suelo tiene un sistema de fijación que permite el montaje en pared o en mesa; opcionalmente puede pedir un trípode. Más funciones de la balanza de suelo son: cómputo de piezas, pesaje mín. y máx., pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor de taraje e interfaz RS-232 ajustable.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	10 kg
Rango hasta (max.)	1500 kg
Resolución	0,5 kg
Precisión	0,5 kg
Valor de verificación [e]	0,5 kg

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Cómputo de piezas, pesaje de animales, pesaje de mezclas para recetas, suma de varios pesajes, pesaje comparativo porcentual %.
Unidades	kg, g, ct, oz, ozt, gr, dwt, lb, t
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 20 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	10 kg
Rango de tara	En todo el rango de pesaje
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm Rampa de acceso: 480 x 58 mm (largo x alto
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V CR 2032 (3 V) , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1500 x 1250 x 58 mm
Peso	350000 g