BALANCE AU SOL

PCE-SD 6000E



- **Détermination de la tolérance MIN / OK/MAX**
- **Détermination du poids moyen**
- **Somme du plusieurs pesées**
- **Pesage en pourcentage et comparatif**
- **Filtre (temps de réponse) réglable**
- **Fonction para pesar animales**

La balance au sol PCE-SD 6000F vérifiable est livrée vérifiée. Sa constriction robuste indique qu'elle est conçue pour une installation fixe. Grâce à sa finition résistante et à sa vaste plate-forme, cette balance au sol vérifiable est parfaite pour le pesage de grands objets. La balance au sol vérifiable possède une terminaison en acier laqué et selon sa capacité de pesage elle est disponible en différentes dimensions. Il existe des rampes d'accès optionnelles pour cette balance au sol vérifiable qui lui permettent de se convertir en une balance de transit. L'indicateur digital peut se poser sur une table ou se fixer au mur; en option il est possible de commanderun trépied en acier inoxydable. L'interface RS-232 intégrée permet un transfert de données bidirectionnel entre la balance au sol vérifiable et le PC, ce qui permet d'effectuer une programmation et une intégration multiple du système. Par un adaptateuroptionnel, les données de la pesée peuvent aussi se garder dans un crayon USB. Une autre intégration du système permet une sortie analogique optionnelle de 4-20 mA ou la fonction de valeurs limites avec des contacts commutés OC. Une connexion directe à une imprimante est aussi possible à travers de l'interface RS-232. Des fonctions telles que l'auto tare, le comptage de pièces et la mémoire d'une valeur de tare fixe facilitent énormément le travail.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	40 g
Plage de mesure max.	6000 kg
Résolution	2 kg
Précision	2 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	2 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de pesée des animaux, addition de plusieurs pesées, pesée comparative en %, fonction de comptage des pièces, pesée de la recette
Unités	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	40 g
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 3 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP67, IP54
Alimentation	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1500 x 2000 x 112 mm
Poids	19000 g